



ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTINFORMATIONEN ZU MOTOREN

Leistungsverluste in Prozent (%) der Nennausgangsleistung

ELECTRIC DRIVES
FOR EVERY DEMAND

IE3 / 50 Hz

Motortype	Bemessungs- leistung	Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
		Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R56G2	0,12	10,2%	47,6%	14,9%	17,4%	34,7%	23,6%	37,8%
IE3-W41R63K2	0,18	5,5%	33,8%	8,5%	11,3%	26,8%	19,0%	33,0%
IE3-W41R63G2	0,25	5,7%	43,1%	8,4%	11,2%	30,1%	15,4%	31,5%
IE3-W42R71K2	0,37	4,5%	30,8%	6,7%	9,2%	24,4%	13,1%	26,4%
IE3-W41R71GY2	0,55	4,7%	22,7%	7,3%	8,8%	19,9%	12,8%	22,5%
IE3-W42R80K2	0,75	3,5%	19,9%	5,3%	7,2%	17,8%	10,8%	20,5%
IE3-W41R80GY2	1,1	2,5%	16,1%	3,8%	5,7%	15,0%	8,9%	18,0%
IE3-W42R90S2	1,5	2,8%	13,4%	4,3%	5,9%	13,3%	9,0%	16,4%
IE3-W41R90LY2	2,2	2,0%	13,5%	2,8%	4,5%	12,6%	6,2%	14,1%
IE3-W41R100LY2	3,0	2,2%	9,6%	3,2%	4,4%	10,0%	6,5%	12,4%
IE3-W41R112MY2	4,0	1,9%	8,7%	2,8%	4,0%	9,2%	5,7%	11,3%
IE3-W41R132S2T	5,5	2,6%	9,0%	3,4%	4,4%	9,4%	5,8%	11,3%
IE3-W43R132Sx2	7,5	1,5%	8,3%	2,2%	3,4%	8,6%	4,9%	10,2%
IE3-W43R160M2	11,0	1,0%	7,4%	1,5%	2,6%	7,6%	3,9%	9,1%
IE3-W43R160Mx2	15,0	0,9%	6,1%	1,5%	2,4%	6,6%	3,7%	8,2%
IE3-W43R160L2	18,5	1,0%	5,7%	1,6%	2,4%	6,3%	3,7%	7,8%
IE3-W43R180M2	22	0,8%	5,6%	1,3%	2,2%	6,0%	3,2%	7,4%
IE3-W43R200L2	30	1,0%	4,6%	1,5%	2,2%	5,2%	3,5%	6,7%
IE3-W43R200Lx2	37	0,6%	3,6%	1,0%	1,6%	4,2%	2,8%	5,9%
IE3-W43R225M2	45	0,9%	4,1%	1,4%	2,0%	4,8%	3,3%	6,5%
IE3-W43R250M2	55	0,5%	3,3%	0,9%	1,5%	3,9%	2,5%	5,5%
IE3-W41R280S2	75	0,6%	3,0%	1,1%	1,6%	3,7%	2,8%	5,4%
IE3-W43R280M2	90	0,4%	2,9%	0,7%	1,2%	3,3%	2,1%	4,5%
IE3-W41R315S2	110	0,5%	2,4%	1,0%	1,4%	3,1%	2,8%	5,1%
IE3-W43R315M2	132	0,4%	2,8%	0,7%	1,2%	3,3%	2,0%	4,5%
IE3-W43R315MX2	160	0,3%	2,3%	0,6%	1,0%	2,8%	1,9%	4,1%
IE3-W41R315MY2	200	0,4%	2,2%	0,7%	1,1%	2,8%	2,2%	4,3%
IE3-W41R315L2	250	0,3%	2,1%	0,7%	1,0%	2,3%	1,9%	3,3%
IE3-W41R315LX2	315	0,3%	1,7%	0,6%	0,9%	2,3%	2,0%	3,8%
IE3-W41R355MY2G	315	0,3%	1,5%	0,6%	0,9%	2,1%	2,0%	3,6%
IE3-W41R355M2G	355	0,3%	1,7%	0,5%	0,8%	2,2%	1,6%	3,4%
IE3-W42R355MX2G	400	0,3%	1,2%	0,6%	0,7%	1,5%	1,6%	2,3%
IE3-W42R355L2G	500	0,4%	1,3%	0,6%	0,9%	1,8%	1,7%	3,0%
IE3-W42R400M2G	560	0,4%	1,2%	0,8%	1,0%	1,9%	2,2%	3,4%
IE3-W42R400MX2G	630	0,2%	1,2%	0,5%	0,7%	1,7%	1,6%	2,9%
IE3-W42R400L2G	710	0,2%	1,5%	0,5%	0,8%	2,0%	1,9%	3,4%
IE3-W41R112M2	4,0	1,7%	8,7%	2,6%	3,8%	9,2%	5,7%	11,3%
IE3-W41R132S2	5,5	2,2%	7,4%	3,2%	4,2%	8,4%	6,4%	11,1%
IE3-W41R132SX2	7,5	1,3%	7,4%	2,1%	3,2%	8,0%	5,0%	10,0%
IE3-W41R160M2	11,0	1,0%	5,9%	1,6%	2,6%	6,5%	4,5%	8,8%
IE3-W41R160MX2	15,0	0,8%	5,4%	1,4%	2,2%	5,9%	3,6%	7,6%
IE3-W41R160L2	18,5	0,7%	5,0%	1,2%	2,0%	5,4%	3,1%	6,9%
IE3-W41R180M2C	22	0,8%	3,3%	1,6%	2,1%	4,3%	4,1%	6,9%
IE3-W41R200L2	30	0,6%	3,1%	1,2%	1,7%	4,0%	3,7%	6,6%
IE3-W41R200Lx2C	37	0,6%	2,8%	1,2%	1,7%	3,8%	3,5%	6,2%
IE3-W41R225M2	45	0,8%	3,1%	1,3%	1,8%	3,8%	3,2%	5,6%
IE3-W41R250M2	55	0,5%	2,5%	1,0%	1,4%	3,2%	2,8%	4,9%
IE3-W41R280M2	90	0,7%	3,1%	1,2%	1,7%	3,8%	2,9%	5,4%
IE3-W41R315M2	132	0,5%	2,3%	0,9%	1,3%	3,1%	2,6%	4,8%
IE3-W41R315MX2	160	0,4%	2,2%	0,8%	1,2%	2,8%	2,4%	4,5%
IE3-W41R63K4	0,12	12,1%	47,3%	16,2%	18,8%	35,7%	23,7%	37,9%
IE3-W41R63G4	0,18	10,4%	32,2%	13,8%	16,1%	29,5%	21,7%	34,1%
IE3-W41R71K4	0,25	6,8%	23,4%	9,2%	11,2%	22,1%	15,4%	25,7%
IE3-W41R71GY4	0,37	6,8%	25,5%	9,3%	11,3%	23,3%	15,0%	26,1%
IE3-W41R80K4	0,55	5,2%	17,7%	7,0%	8,7%	17,2%	12,0%	20,2%
IE3-W41R80G4	0,75	4,9%	17,5%	6,6%	8,4%	16,9%	11,3%	19,5%
IE3-W41R90SY4	1,1	4,2%	13,7%	5,7%	7,2%	14,0%	9,8%	16,4%
IE3-W41R90S4	1,1	4,0%	12,1%	5,5%	6,8%	12,8%	9,4%	15,4%
IE3-W41R90LX4	1,5	3,7%	10,6%	5,3%	6,5%	11,8%	9,4%	14,8%
IE3-W41R100L4	2,2	2,6%	11,3%	3,4%	4,9%	11,3%	6,6%	12,9%

Motortype	Bemessungs- leistung	Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
		Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R100LZ4	3,0	2,9%	9,4%	4,1%	5,2%	10,2%	7,5%	12,5%
IE3-W42R112M4	4,0	2,3%	11,9%	3,2%	4,6%	11,4%	6,3%	12,8%
IE3-W43R132Sy4	5,5	2,4%	10,2%	3,2%	4,4%	10,1%	5,9%	11,4%
IE3-W43R132M4	7,5	2,6%	7,7%	3,4%	4,3%	8,3%	5,8%	9,9%
IE3-W43R160M4	11,0	2,6%	8,3%	3,4%	4,3%	8,7%	5,5%	10,1%
IE3-W41R160L4	15,0	1,3%	6,0%	2,0%	2,8%	6,5%	4,1%	7,9%
IE3-W43R180M4	18,5	1,7%	6,1%	2,5%	3,3%	6,8%	4,5%	8,2%
IE3-W43R180L4	22	1,1%	4,9%	1,7%	2,4%	5,5%	3,6%	7,0%
IE3-W43R200L4	30	0,8%	4,3%	1,2%	1,9%	4,9%	2,8%	6,2%
IE3-W43R225S4	37	0,7%	3,9%	1,1%	1,8%	4,4%	2,7%	5,7%
IE3-W43R225M4	45	0,7%	3,9%	1,1%	1,7%	4,4%	2,7%	5,7%
IE3-W43R250M4	55	0,6%	3,6%	0,9%	1,5%	4,0%	2,5%	5,3%
IE3-W43R280S4	75	0,7%	3,3%	1,0%	1,5%	3,8%	2,3%	4,9%
IE3-W43R280M4	90	0,6%	3,0%	0,9%	1,4%	3,5%	2,2%	4,7%
IE3-W41R315S4	110	0,6%	2,5%	1,1%	1,5%	3,0%	2,5%	4,2%
IE3-W43R315M4	132	0,6%	2,6%	0,9%	1,4%	3,0%	2,1%	3,9%
IE3-W43R315MX4	160	0,5%	2,8%	0,8%	1,3%	3,1%	2,0%	3,9%
IE3-W43R315MY4	200	0,7%	2,9%	0,9%	1,4%	3,2%	2,1%	4,1%
IE3-W41R315L4	250	0,4%	2,1%	0,7%	1,0%	2,5%	1,7%	3,4%
IE3-W41R315LX4	315	0,4%	2,1%	0,7%	1,1%	2,6%	1,8%	3,8%
IE3-W41R355MY4	315	0,4%	2,2%	0,6%	1,0%	2,7%	1,8%	3,9%
IE3-W41R355M4	355	0,4%	1,5%	0,6%	0,9%	2,1%	1,7%	3,2%
IE3-W42R355Mx4	400	0,4%	1,8%	0,8%	1,1%	2,4%	2,0%	3,8%
IE3-W42R355L4	500	0,3%	1,7%	0,6%	0,9%	2,2%	1,6%	3,2%
IE3-W42R400M4	560	0,3%	1,8%	0,6%	0,9%	2,2%	1,6%	3,3%
IE3-W42R400MX4	630	0,3%	1,5%	0,6%	0,8%	1,8%	1,5%	2,6%
IE3-W42R400L4	710	0,3%	1,4%	0,5%	0,8%	1,8%	1,5%	2,9%
IE3-W41R112MW4	4,0	2,8%	10,7%	4,0%	5,2%	10,9%	7,3%	12,9%
IE3-W41R112M4	4,0	2,4%	8,5%	3,4%	4,4%	9,0%	6,2%	10,9%
IE3-W42R132Sy4	5,5	2,2%	8,8%	3,0%	4,1%	8,9%	5,5%	10,3%
IE3-W43R132S4	5,5	2,5%	8,5%	3,4%	4,4%	8,9%	5,9%	10,6%
IE3-W42R132S4	5,5	1,5%	8,2%	2,1%	3,2%	8,2%	4,5%	9,7%
IE3-W41R132S4	5,5	3,0%	6,6%	4,1%	4,8%	7,7%	7,0%	10,1%
IE3-W41R132M4	7,5	2,0%	7,2%	2,9%	3,8%	7,8%	5,6%	10,0%
IE3-W41R160M4	11,0	1,8%	6,7%	2,6%	3,5%	7,3%	5,0%	9,1%
IE3-W41R160L4C	15,0	1,7%	4,7%	3,0%	3,6%	5,9%	6,9%	9,1%
IE3-W41R180M4	18,5	1,0%	4,7%	1,7%	2,4%	5,4%	3,8%	7,2%
IE3-W41R180L4	22	0,8%	5,2%	1,3%	2,1%	5,7%	3,1%	7,1%
IE3-W41R200L4C	30	0,8%	3,5%	1,5%	2,1%	4,5%	3,6%	6,6%
IE3-W41R225S4C	37	0,8%	3,5%	1,3%	1,9%	4,4%	3,1%	6,2%
IE3-W41R225M4	45	0,6%	3,3%	1,1%	1,6%	4,1%	2,7%	5,7%
IE3-W41R250M4	55	0,6%	2,9%	1,0%	1,5%	3,5%	2,5%	4,9%
IE3-W41R280S4	75	0,7%	2,9%	1,1%	1,6%	3,6%	2,6%	5,0%
IE3-W41R280M4	90	0,5%	2,4%	1,0%	1,3%	2,9%	2,3%	4,1%
IE3-W41R315M4	132	0,5%	2,5%	0,9%	1,3%	2,9%	1,9%	3,7%
IE3-W41R315MX4	160	0,7%	2,2%	1,0%	1,4%	2,9%	2,4%	4,3%
IE3-W41R315MY4	200	0,4%	2,2%	0,7%	1,0%	2,5%	1,8%	3,4%
IE3-W41R63G6	0,12	19,0%	43,8%	26,0%	28,4%	43,3%	37,0%	51,9%
IE3-W41R71K6	0,18	12,7%	46,7%	16,9%	19,9%	37,7%	26,3%	41,8%
IE3-W41R71G6	0,25	10,9%	34,7%	14,0%	16,6%	30,9%	21,4%	34,3%
IE3-W41R80K6	0,37	8,6%	32,4%	10,9%	13,5%	27,9%	17,1%	30,7%
IE3-W41R80G6	0,55	7,9%	24,5%	9,8%	11,8%	22,7%	14,4%	24,7%
IE3-W41R90SY6	0,75	6,2%	21,1%	7,9%	9,9%	19,9%	12,8%	22,3%
IE3-W41R90L6	1,1	6,4%	17,9%	8,4%	10,0%	18,1%	13,1%	21,0%
IE3-W41R100LX6	1,5	4,5%	18,0%	5,8%	7,8%	17,0%	10,1%	18,9%
IE3-W41R112MV6	2,2	4,4%	14,3%	5,8%	7,4%	14,6%	9,8%	16,8%
IE3-W41R132S6	3,0	3,5%	11,5%	4,8%	6,1%	12,0%	8,3%	14,2%
IE3-W43R132M6	4,0	2,4%	12,2%	3,4%	4,9%	11,8%	6,6%	13,4%
IE3-W43R132MX6	5,5	2,6%	10,5%	3,7%	5,0%	10,7%	6,8%	12,5%
IE3-W43R160M6	7,5	1,9%	8,6%	3,0%	4,1%	8,9%	6,1%	10,9%
IE3-W41R160L6	11,0	1,6%	8,1%	2,4%	3,5%	8,3%	5,0%	9,8%
IE3-W43R180L6	15,0	1,1%	6,6%	1,8%	2,7%	6,9%	4,1%	8,3%
IE3-W43R200L6	18,5	1,2%	4,9%	2,1%	2,8%	5,8%	4,6%	7,9%
IE3-W43R200Lx6	22	1,0%	5,4%	1,6%	2,4%	5,9%	3,7%	7,3%
IE3-W43R225M6	30	0,9%	4,7%	1,5%	2,2%	5,2%	3,4%	6,6%
IE3-W43R250M6	37	0,9%	4,8%	1,5%	2,2%	5,3%	3,4%	6,7%

Motortype	Bemessungs- leistung	Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
		Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W43R280S6	45	0,8%	4,3%	1,3%	2,0%	4,7%	3,1%	6,1%
IE3-W43R280M6	55	0,6%	3,7%	0,9%	1,6%	4,1%	2,5%	5,4%
IE3-W43R315S6	75	0,6%	3,1%	0,9%	1,4%	3,6%	2,2%	4,6%
IE3-W43R315M6	90	0,6%	2,9%	1,0%	1,5%	3,5%	2,4%	4,7%
IE3-W41R315MX6	110	0,6%	2,8%	1,1%	1,6%	3,6%	2,7%	5,1%
IE3-W41R315L6	132	0,7%	2,6%	1,2%	1,6%	3,4%	2,8%	5,1%
IE3-W41R355MY6	132	0,4%	1,9%	0,8%	1,1%	2,6%	2,3%	4,3%
IE3-W41R355M6	160	0,4%	1,8%	0,9%	1,1%	2,2%	2,5%	3,5%
IE3-W42R355MX6	200	0,4%	1,4%	0,9%	1,1%	1,9%	2,5%	3,3%
IE3-W42R355LY6	250	0,5%	1,7%	0,9%	1,1%	2,3%	2,1%	3,7%
IE3-W42R355L6	315	0,4%	1,9%	0,8%	1,1%	2,5%	2,0%	3,8%
IE3-W42R355LX6	355	0,5%	1,9%	0,8%	1,2%	2,5%	2,0%	3,7%
IE3-W42R355LZ6	400	0,5%	2,2%	0,8%	1,2%	2,8%	2,0%	3,9%
IE3-W42R400MY6	355	0,4%	1,8%	0,7%	1,0%	2,4%	1,8%	3,5%
IE3-W42R400M6	400	0,4%	1,6%	0,8%	1,0%	1,9%	2,1%	3,0%
IE3-W42R400MX6	450	0,3%	1,6%	0,6%	0,9%	2,1%	1,5%	3,2%
IE3-W42R400L6	500	0,4%	1,6%	0,7%	1,0%	2,2%	1,7%	3,2%
IE3-W42R400LX6	560	0,4%	1,7%	0,7%	1,0%	2,2%	1,7%	3,3%
IE3-W43R132S6	3,0	2,6%	9,9%	3,7%	4,9%	10,3%	6,9%	12,3%
IE3-W41R132M6	4,0	2,5%	11,5%	3,7%	5,0%	11,4%	7,0%	13,3%
IE3-W41R132MX6	5,5	2,5%	9,9%	3,8%	5,0%	10,5%	7,3%	12,9%
IE3-W41R160M6	7,5	1,8%	8,9%	2,9%	4,1%	9,4%	6,2%	11,5%
IE3-W41R160L6C	11,0	1,6%	6,3%	2,4%	3,3%	7,2%	5,0%	9,4%
IE3-W41R180L6C	15,0	1,4%	6,2%	2,2%	3,1%	6,9%	4,8%	8,9%
IE3-W41R200L6	18,5	1,2%	5,9%	2,1%	3,0%	6,8%	4,8%	9,1%
IE3-W41R200Lx6C	22	1,1%	5,2%	1,9%	2,7%	5,9%	4,4%	8,0%
IE3-W41R225M6	30	0,9%	4,5%	1,4%	2,1%	5,1%	3,3%	6,5%
IE3-W41R250M6	37	0,9%	4,0%	1,5%	2,1%	4,8%	3,5%	6,6%
IE3-W41R280S6	45	0,8%	3,3%	1,4%	2,0%	4,2%	3,5%	6,3%
IE3-W41R280M6	55	0,8%	3,1%	1,4%	1,8%	3,8%	3,1%	5,4%
IE3-W41R315S6	75	0,6%	3,3%	1,0%	1,6%	4,1%	2,7%	5,9%
IE3-W41R315M6	90	0,6%	2,6%	1,1%	1,5%	3,4%	2,6%	5,0%
IE3-W41R71G8	0,12	21,5%	105,6%	29,6%	34,6%	72,9%	42,4%	71,5%
IE3-W41R80K8	0,18	15,3%	62,7%	19,3%	23,0%	46,6%	27,3%	47,1%
IE3-W41R80GX8	0,25	14,3%	44,2%	17,8%	20,9%	38,4%	25,1%	40,8%
IE3-W41R90S8	0,37	10,1%	36,8%	12,5%	15,6%	32,2%	19,5%	35,0%
IE3-W41R90LX8	0,55	9,0%	35,6%	11,0%	14,1%	30,7%	17,1%	32,3%
IE3-W41R100LY8	0,75	10,1%	30,6%	12,3%	14,8%	27,6%	17,5%	29,3%
IE3-W41R100LW8	1,1	8,0%	25,4%	9,8%	12,2%	24,1%	15,0%	26,2%
IE3-W41R112MX8	1,5	6,4%	16,6%	7,9%	9,4%	16,8%	12,0%	19,1%
IE3-W42R132S8	2,2	5,4%	18,8%	6,8%	8,7%	18,1%	11,0%	19,8%
IE3-W41R132M8	3,0	4,3%	18,6%	5,8%	7,5%	16,7%	9,9%	18,2%
IE3-W43R160M8	4,0	3,3%	13,3%	4,4%	6,0%	13,5%	7,9%	15,8%
IE3-W43R160Mx8	5,5	2,5%	11,2%	3,4%	4,8%	11,1%	6,5%	12,8%
IE3-W43R160L8	7,5	2,9%	11,9%	3,7%	5,1%	11,9%	6,5%	13,5%
IE3-W43R180L8	11,0	2,4%	11,9%	3,2%	4,7%	11,4%	6,0%	12,3%
IE3-W43R200L8	15,0	1,9%	9,5%	2,6%	3,8%	9,4%	5,1%	10,6%
IE3-W43R225S8	18,5	1,4%	7,7%	2,1%	3,2%	8,2%	4,6%	10,0%
IE3-W43R225M8	22	1,8%	8,2%	2,7%	3,8%	8,6%	5,4%	10,1%
IE3-W43R250M8	30	1,5%	6,2%	2,0%	2,9%	6,8%	3,8%	8,3%
IE3-W43R280S8	37	1,4%	5,5%	2,0%	2,8%	6,1%	4,1%	7,6%
IE3-W43R280M8	45	1,3%	5,0%	1,9%	2,6%	5,6%	3,9%	7,1%
IE3-W43R315S8	55	0,8%	4,1%	1,2%	1,9%	4,7%	2,8%	6,2%
IE3-W43R315M8	75	0,8%	4,2%	1,1%	1,8%	4,7%	2,6%	6,0%
IE3-W43R315MX8	90	0,8%	4,3%	1,2%	1,9%	4,8%	2,7%	6,1%
IE3-W41R315MY8	110	0,7%	4,0%	1,2%	1,8%	4,3%	3,2%	5,7%
IE3-W41R315L8	132	0,7%	2,9%	1,2%	1,7%	3,6%	2,7%	4,9%
IE3-W41R355MY8	160	0,7%	2,3%	1,0%	1,3%	2,6%	1,6%	2,9%
IE3-W41R355M8	200	0,7%	2,4%	1,1%	1,5%	3,1%	2,5%	4,5%
IE3-W42R355MX8	250	0,9%	2,8%	1,3%	1,8%	3,5%	2,6%	4,8%
IE3-W42R355L8	315	0,6%	2,7%	1,0%	1,4%	3,2%	2,2%	4,4%
IE3-W42R400M8	355	0,6%	2,2%	1,1%	1,4%	2,9%	2,4%	4,2%
IE3-W42R400MX8	400	1,0%	3,7%	1,4%	2,0%	4,3%	3,0%	5,6%
IE3-W42R400L8	450	0,7%	2,2%	1,0%	1,3%	2,8%	2,0%	3,8%
IE3-W41R132S8	2,2	4,2%	16,0%	5,7%	7,3%	15,2%	9,8%	17,2%
IE3-W42R132SX8	2,2	6,1%	15,8%	7,7%	9,1%	16,2%	11,5%	18,4%

Motortype	Bemessungs- leistung	Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
		Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R160M8	4,0	2,7%	8,4%	3,9%	4,9%	9,2%	7,2%	11,6%
IE3-W41R160Mx8	5,5	2,7%	11,4%	3,9%	5,3%	11,7%	7,6%	13,9%
IE3-W41R160L8	7,5	3,0%	9,0%	4,3%	5,3%	9,8%	7,4%	11,9%
IE3-W41R180L8	11,0	2,4%	12,8%	2,9%	4,2%	11,0%	5,0%	11,3%
IE3-W41R200L8	15,0	1,9%	8,5%	2,7%	3,9%	8,9%	5,5%	10,7%
IE3-W41R225S8	18,5	1,7%	6,8%	2,7%	3,6%	7,7%	5,5%	9,9%
IE3-W41R225M8	22	1,5%	5,8%	2,2%	3,0%	6,5%	4,5%	8,2%
IE3-W41R250M8	30	1,5%	6,3%	2,2%	3,1%	6,9%	4,5%	8,4%
IE3-W41R280S8	37	2,1%	6,4%	3,5%	4,3%	7,5%	7,6%	10,8%
IE3-W41R280M8	45	1,8%	5,6%	2,9%	3,6%	6,5%	6,2%	9,0%
IE3-W41R315S8	55	1,1%	3,9%	1,8%	2,3%	4,5%	4,3%	6,5%
IE3-W41R315M8	75	0,7%	3,4%	1,2%	1,7%	4,1%	2,8%	5,6%
IE3-W41R315MX8	90	0,8%	3,1%	1,5%	1,9%	3,7%	4,0%	5,8%

V 01/2026