



ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTINFORMATIONEN ZU MOTOREN

Leistungsverluste in Prozent (%) der Nennausgangsleistung

ELECTRIC DRIVES
FOR EVERY DEMAND

IE3 / 60 Hz

Motortype	Bemessungsleistung	Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
		Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R56G2	0,14	8,7%	36,1%	12,6%	14,8%	28,8%	20,8%	33,3%
IE3-W41R63K2	0,21	4,8%	26,7%	7,9%	10,5%	23,5%	20,0%	32,8%
IE3-W41R63G2	0,3	4,7%	35,2%	6,8%	9,7%	26,2%	13,8%	28,9%
IE3-W42R71K2	0,44	3,8%	25,2%	5,5%	8,1%	21,2%	11,9%	24,3%
IE3-W41R71GY2	0,65	3,8%	18,5%	5,6%	7,5%	17,1%	11,2%	20,4%
IE3-W42R80K2	0,9	2,9%	17,0%	4,4%	6,4%	15,8%	10,3%	19,5%
IE3-W41R80GY2	1,1	2,3%	10,6%	3,8%	5,2%	11,5%	9,7%	16,2%
IE3-W42R90S2	1,8	2,3%	11,7%	3,7%	5,2%	12,0%	8,6%	15,6%
IE3-W41R90LY2	2,6	1,6%	11,5%	2,4%	4,0%	11,1%	5,7%	12,9%
IE3-W41R100LY2	3,6	1,7%	8,4%	2,6%	3,8%	9,0%	6,1%	11,7%
IE3-W41R112MY2	4,8	1,5%	7,7%	2,3%	3,4%	8,3%	5,3%	10,6%
IE3-W41R132S2T	6,4	1,7%	7,4%	2,4%	3,3%	8,0%	4,8%	9,7%
IE3-W43R132Sx2	9,0	1,2%	7,3%	1,9%	3,0%	7,7%	4,7%	9,6%
IE3-W43R160M2	13,2	0,8%	6,7%	1,4%	2,4%	7,1%	3,8%	8,8%
IE3-W43R160Mx2	18,0	0,8%	5,6%	1,3%	2,2%	6,2%	3,6%	8,0%
IE3-W43R160L2	22,0	0,8%	5,1%	1,4%	2,2%	5,7%	3,5%	7,4%
IE3-W43R180M2	26	0,7%	4,9%	1,2%	2,0%	5,5%	3,2%	7,1%
IE3-W43R200L2	36	0,8%	4,1%	1,3%	2,0%	4,7%	3,4%	6,4%
IE3-W43R200Lx2	44	0,5%	3,3%	1,0%	1,6%	4,0%	2,9%	5,9%
IE3-W43R225M2	54	0,7%	3,7%	1,2%	1,8%	4,4%	3,2%	6,3%
IE3-W43R250M2	64	0,5%	3,0%	0,9%	1,4%	3,7%	2,7%	5,6%
IE3-W41R280S2	82	0,5%	2,5%	1,1%	1,5%	3,3%	3,0%	5,3%
IE3-W43R280M2	105	0,4%	2,6%	0,7%	1,2%	3,1%	2,3%	4,5%
IE3-W41R315S2	110	0,5%	1,8%	1,1%	1,4%	2,8%	3,5%	5,3%
IE3-W43R315M2	145	0,3%	2,3%	0,7%	1,1%	2,9%	2,1%	4,3%
IE3-W43R315MX2	192	0,3%	2,2%	0,6%	1,0%	2,8%	2,0%	4,4%
IE3-W41R315MY2	220	0,3%	1,9%	0,8%	1,1%	2,6%	2,6%	4,5%
IE3-W41R315L2	280	0,3%	1,7%	0,7%	1,0%	2,1%	2,2%	3,3%
IE3-W41R315Lx2	340	0,3%	1,5%	0,7%	0,9%	2,1%	2,4%	4,1%
IE3-W41R355MY2G	378	0,3%	1,5%	0,7%	0,9%	2,1%	2,2%	3,9%
IE3-W41R355M2G	426	0,3%	1,7%	0,5%	0,8%	2,2%	1,7%	3,6%
IE3-W42R355MX2G	440	0,3%	1,0%	0,6%	0,8%	1,3%	1,9%	2,5%
IE3-W42R355L2G	600	0,3%	1,2%	0,6%	0,8%	1,8%	1,8%	3,2%
IE3-W42R400M2G	672	0,4%	1,2%	0,8%	1,0%	1,9%	2,4%	3,7%
IE3-W42R400MX2G	756	0,2%	1,1%	0,5%	0,8%	1,7%	1,8%	3,2%
IE3-W42R400L2G	852	0,2%	1,4%	0,6%	0,8%	2,0%	2,2%	3,9%
IE3-W41R112M2	4,5	1,4%	6,9%	2,3%	3,3%	7,7%	5,6%	10,3%
IE3-W41R132S2	6,4	1,7%	6,3%	2,7%	3,6%	7,3%	6,1%	10,3%
IE3-W41R132SX2	9,0	1,1%	6,7%	1,9%	2,9%	7,3%	4,9%	9,7%
IE3-W41R160M2	13,2	0,8%	5,4%	1,6%	2,5%	6,2%	4,8%	9,0%
IE3-W41R160MX2	18,0	0,7%	5,0%	1,3%	2,1%	5,6%	3,6%	7,5%
IE3-W41R160L2	22,0	0,6%	4,5%	1,1%	1,8%	5,0%	3,2%	6,8%
IE3-W41R180M2C	26	0,7%	3,0%	1,5%	2,0%	4,2%	4,4%	7,2%
IE3-W41R200L2	33	0,6%	2,6%	1,3%	1,8%	3,7%	4,4%	7,0%
IE3-W41R200Lx2C	40	0,6%	2,4%	1,3%	1,7%	3,5%	4,1%	6,5%
IE3-W41R225M2	54	0,7%	2,8%	1,2%	1,7%	3,6%	3,3%	5,7%
IE3-W41R250M2	66	0,5%	2,3%	1,0%	1,4%	3,1%	3,0%	5,1%
IE3-W41R280M2	108	0,6%	2,9%	1,1%	1,6%	3,7%	3,0%	5,4%
IE3-W41R315M2	145	0,4%	2,0%	1,0%	1,3%	2,8%	2,9%	4,9%

		Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
Motortype	Bemessungsleistung	Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R315MX2	165	0,4%	1,7%	0,9%	1,2%	2,5%	2,9%	4,7%
IE3-W41R63K4	0,14	10,3%	36,3%	13,6%	16,0%	29,8%	20,8%	33,2%
IE3-W41R63G4	0,21	8,7%	26,0%	11,7%	13,9%	25,2%	19,9%	31,1%
IE3-W41R71K4	0,3	5,6%	20,0%	7,6%	9,7%	19,4%	13,8%	23,6%
IE3-W41R71GY4	0,44	5,5%	21,2%	7,4%	9,5%	20,0%	13,0%	23,3%
IE3-W41R80K4	0,55	4,9%	12,7%	6,8%	8,0%	13,9%	12,1%	18,1%
IE3-W41R80G4	0,9	4,0%	14,9%	5,5%	7,2%	14,9%	10,1%	17,6%
IE3-W41R90SY4	1,3	3,5%	11,6%	4,9%	6,2%	12,2%	8,8%	14,8%
IE3-W41R90S4	1,3	3,3%	10,5%	4,6%	5,9%	11,3%	8,5%	14,0%
IE3-W41R90LX4	1,8	3,0%	9,2%	4,5%	5,6%	10,5%	8,5%	13,5%
IE3-W41R100L4	2,6	2,1%	9,9%	3,0%	4,3%	10,1%	6,0%	11,9%
IE3-W41R100LZ4	3,6	2,4%	8,2%	3,5%	4,6%	9,1%	6,9%	11,5%
IE3-W42R112M4	4,5	1,9%	9,2%	2,8%	4,0%	9,2%	5,8%	10,9%
IE3-W43R132Sy4	6,6	1,8%	8,7%	2,6%	3,7%	8,8%	5,1%	10,1%
IE3-W43R132M4	9,0	2,0%	6,6%	2,7%	3,5%	7,2%	5,1%	8,9%
IE3-W43R160M4	12,5	1,7%	6,6%	2,4%	3,2%	6,9%	4,4%	8,3%
IE3-W41R160L4	16,5	1,1%	4,8%	1,8%	2,5%	5,4%	3,9%	7,0%
IE3-W43R180M4	22,0	1,3%	5,3%	2,0%	2,7%	5,9%	4,0%	7,3%
IE3-W43R180L4	25	0,9%	4,1%	1,5%	2,1%	4,8%	3,4%	6,4%
IE3-W43R200L4	33	0,7%	3,5%	1,2%	1,7%	4,2%	2,8%	5,6%
IE3-W43R225S4	40	0,6%	3,1%	1,1%	1,6%	3,7%	2,8%	5,2%
IE3-W43R225M4	49	0,6%	3,1%	1,1%	1,6%	3,7%	2,7%	5,3%
IE3-W43R250M4	55	0,5%	2,6%	1,0%	1,4%	3,2%	2,7%	4,7%
IE3-W43R280S4	90	0,5%	3,0%	0,9%	1,4%	3,5%	2,2%	4,8%
IE3-W43R280M4	90	0,5%	2,2%	0,9%	1,3%	2,8%	2,2%	4,0%
IE3-W41R315S4	125	0,6%	2,1%	1,0%	1,4%	2,7%	2,5%	4,1%
IE3-W43R315M4	150	0,5%	2,2%	0,9%	1,2%	2,6%	2,1%	3,5%
IE3-W43R315MX4	175	0,5%	2,2%	0,8%	1,1%	2,6%	1,9%	3,5%
IE3-W43R315MY4	225	0,5%	2,3%	0,8%	1,2%	2,7%	2,0%	3,7%
IE3-W41R315L4	280	0,4%	1,8%	0,7%	1,0%	2,2%	1,7%	3,2%
IE3-W41R315LX4	315	0,4%	1,6%	0,7%	1,0%	2,2%	2,0%	3,5%
IE3-W41R355MY4	378	0,3%	2,1%	0,6%	1,0%	2,6%	1,9%	4,0%
IE3-W41R355M4	375	0,3%	1,3%	0,7%	0,9%	1,9%	1,9%	3,3%
IE3-W42R355Mx4	440	0,4%	1,6%	0,8%	1,1%	2,2%	2,1%	3,8%
IE3-W42R355L4	600	0,3%	1,6%	0,6%	0,9%	2,1%	1,7%	3,3%
IE3-W42R400M4	672	0,3%	1,7%	0,6%	0,9%	2,2%	1,7%	3,5%
IE3-W42R400MX4	756	0,3%	1,4%	0,6%	0,8%	1,7%	1,5%	2,7%
IE3-W42R400L4	852	0,3%	1,3%	0,5%	0,8%	1,8%	1,5%	3,0%
IE3-W41R112MW4	4,5	2,3%	8,4%	3,4%	4,4%	9,0%	6,6%	11,2%
IE3-W41R112M4	4,6	2,0%	7,1%	2,9%	3,8%	7,7%	5,7%	9,8%
IE3-W42R132Sy4	6,6	1,7%	7,6%	2,5%	3,5%	7,8%	4,9%	9,2%
IE3-W43R132S4	6,6	2,0%	7,4%	2,7%	3,7%	7,8%	5,2%	9,6%
IE3-W42R132S4	6,6	1,2%	7,3%	1,8%	2,9%	7,5%	4,3%	9,3%
IE3-W41R132S4	6,6	2,3%	5,7%	3,4%	4,0%	6,7%	6,3%	9,1%
IE3-W41R132M4	9,0	1,5%	6,3%	2,4%	3,2%	7,0%	5,2%	9,3%
IE3-W41R160M4	12,5	1,4%	5,5%	2,2%	3,0%	6,2%	4,6%	8,1%
IE3-W41R160L4C	18,0	1,5%	4,2%	2,9%	3,4%	5,5%	7,2%	9,2%
IE3-W41R180M4	22,0	0,9%	4,2%	1,5%	2,2%	5,0%	3,7%	6,9%
IE3-W41R180L4	25	0,7%	4,4%	1,2%	1,9%	5,0%	3,0%	6,5%
IE3-W41R200L4C	30	0,8%	2,7%	1,6%	2,0%	3,8%	3,8%	6,2%
IE3-W41R225S4C	40	0,7%	2,9%	1,3%	1,8%	3,8%	3,1%	5,8%
IE3-W41R225M4	49	0,6%	2,8%	1,1%	1,6%	3,6%	2,8%	5,4%
IE3-W41R250M4	55	0,6%	2,2%	1,1%	1,4%	2,9%	2,7%	4,5%
IE3-W41R280S4	90	0,6%	2,7%	1,0%	1,5%	3,4%	2,5%	4,9%
IE3-W41R280M4	90	0,5%	1,9%	1,0%	1,3%	2,5%	2,6%	3,9%
IE3-W41R315M4	129	0,5%	1,8%	0,9%	1,2%	2,3%	2,0%	3,3%
IE3-W41R315MX4	175	0,6%	1,9%	1,0%	1,3%	2,6%	2,5%	4,2%
IE3-W41R315MY4	225	0,4%	1,8%	0,7%	1,0%	2,2%	1,9%	3,3%
IE3-W41R63G6	0,14	15,9%	35,4%	21,4%	23,7%	36,5%	32,5%	45,9%

		Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
Motortype	Bemessungsleistung	Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R71K6	0,21	10,8%	36,5%	14,5%	17,1%	31,8%	24,5%	38,0%
IE3-W41R71G6	0,3	9,0%	29,0%	11,6%	14,1%	26,7%	19,1%	30,9%
IE3-W41R80K6	0,44	7,1%	26,8%	9,1%	11,5%	24,3%	15,1%	27,8%
IE3-W41R80G6	0,45	8,8%	15,5%	10,8%	11,9%	17,2%	15,5%	21,1%
IE3-W41R90SY6	0,9	5,1%	18,0%	6,6%	8,5%	17,4%	11,3%	20,2%
IE3-W41R90L6	0,9	6,9%	12,2%	9,2%	10,1%	14,4%	14,4%	18,9%
IE3-W41R100LX6	0,9	6,3%	10,3%	8,7%	9,4%	12,7%	14,1%	17,5%
IE3-W41R112MV6	2,6	3,6%	12,4%	4,9%	6,3%	12,8%	8,7%	15,2%
IE3-W41R132S6	3,6	2,8%	10,0%	4,0%	5,2%	10,6%	7,4%	12,8%
IE3-W43R132M6	4,5	2,0%	9,6%	3,0%	4,2%	9,8%	6,1%	11,7%
IE3-W43R132MX6	6,6	2,1%	9,1%	3,1%	4,2%	9,5%	6,0%	11,2%
IE3-W43R160M6	9,0	1,6%	7,5%	2,6%	3,6%	8,0%	5,8%	10,1%
IE3-W41R160L6	13,0	1,4%	7,0%	2,2%	3,1%	7,4%	4,7%	8,9%
IE3-W43R180L6	16,7	1,0%	5,3%	1,7%	2,5%	5,9%	4,0%	7,5%
IE3-W43R200L6	22,0	1,1%	4,4%	1,9%	2,6%	5,4%	4,4%	7,6%
IE3-W43R200Lx6	25	0,9%	4,5%	1,5%	2,2%	5,1%	3,6%	6,8%
IE3-W43R225M6	30	0,9%	3,4%	1,6%	2,1%	4,2%	3,5%	5,8%
IE3-W43R250M6	40	0,9%	3,8%	1,4%	2,0%	4,5%	3,5%	6,2%
IE3-W43R280S6	45	0,8%	3,1%	1,4%	1,8%	3,8%	3,3%	5,4%
IE3-W43R280M6	64	0,5%	3,3%	0,9%	1,5%	3,8%	2,6%	5,3%
IE3-W43R315S6	90	0,5%	2,9%	0,9%	1,3%	3,3%	2,2%	4,5%
IE3-W43R315M6	99	0,6%	2,4%	1,0%	1,4%	3,0%	2,4%	4,4%
IE3-W41R315MX6	120	0,6%	2,4%	1,1%	1,5%	3,2%	2,8%	4,8%
IE3-W41R315L6	132	0,7%	2,0%	1,3%	1,6%	3,0%	3,1%	4,9%
IE3-W41R355MY6	158	0,4%	1,9%	0,8%	1,1%	2,7%	2,5%	4,6%
IE3-W41R355M6	160	0,5%	1,3%	1,1%	1,2%	1,9%	3,2%	3,9%
IE3-W42R355MX6	225	0,4%	1,3%	1,0%	1,2%	1,8%	2,9%	3,6%
IE3-W42R355LY6	300	0,4%	1,6%	0,8%	1,1%	2,3%	2,1%	3,8%
IE3-W42R355L6	378	0,4%	1,8%	0,8%	1,1%	2,5%	2,0%	3,9%
IE3-W42R355LX6	426	0,4%	1,7%	0,8%	1,1%	2,4%	2,0%	3,7%
IE3-W42R355LZ6	480	0,4%	2,1%	0,8%	1,1%	2,7%	1,9%	3,9%
IE3-W42R400MY6	426	0,4%	1,7%	0,7%	1,0%	2,3%	1,9%	3,7%
IE3-W42R400M6	480	0,4%	1,4%	0,8%	1,0%	1,8%	2,3%	3,1%
IE3-W42R400MX6	540	0,3%	1,6%	0,6%	0,9%	2,1%	1,6%	3,3%
IE3-W42R400L6	600	0,3%	1,5%	0,6%	0,9%	2,1%	1,7%	3,3%
IE3-W42R400LX6	672	0,4%	1,6%	0,6%	0,9%	2,2%	1,7%	3,3%
IE3-W43R132S6	3,6	2,1%	8,7%	3,1%	4,2%	9,2%	6,3%	11,3%
IE3-W41R132M6	4,5	2,1%	9,2%	3,3%	4,4%	9,6%	6,5%	11,7%
IE3-W41R132MX6	5,7	2,3%	7,2%	3,6%	4,5%	8,4%	7,2%	11,3%
IE3-W41R160M6	9,0	1,6%	8,0%	2,6%	3,7%	8,5%	5,9%	10,8%
IE3-W41R160L6C	13,0	2,0%	6,2%	3,0%	3,8%	7,3%	5,6%	9,6%
IE3-W41R180L6C	18,5	1,2%	5,9%	2,0%	2,8%	6,6%	4,6%	8,7%
IE3-W41R200L6	22,0	1,1%	5,4%	1,9%	2,8%	6,4%	4,7%	8,8%
IE3-W41R200Lx6C	22	1,1%	3,9%	2,0%	2,6%	4,9%	4,8%	7,6%
IE3-W41R225M6	36	0,8%	4,1%	1,3%	2,0%	4,7%	3,2%	6,3%
IE3-W41R250M6	40	0,8%	3,3%	1,5%	2,0%	4,2%	3,6%	6,3%
IE3-W41R280S6	45	0,8%	2,6%	1,6%	2,0%	3,7%	4,0%	6,2%
IE3-W41R280M6	55	0,8%	2,4%	1,5%	1,8%	3,3%	3,3%	5,1%
IE3-W41R315S6	75	0,6%	2,5%	1,1%	1,5%	3,4%	2,9%	5,5%
IE3-W41R315M6	90	0,6%	2,1%	1,2%	1,5%	2,9%	2,9%	4,8%
IE3-W41R71G8	0,14	18,7%	79,7%	24,9%	29,2%	58,5%	36,9%	61,7%
IE3-W41R80K8	0,21	12,9%	48,2%	16,0%	19,3%	38,5%	23,5%	40,7%
IE3-W41R80GX8	0,3	11,7%	36,9%	14,4%	17,3%	32,9%	21,4%	35,8%
IE3-W41R90S8	0,444	8,2%	31,5%	10,3%	13,2%	28,3%	17,2%	31,9%
IE3-W41R90LX8	0,65	7,4%	29,6%	9,1%	11,9%	26,3%	14,9%	28,6%
IE3-W41R100LY8	0,9	8,2%	25,5%	9,9%	12,2%	23,5%	14,8%	25,5%
IE3-W41R100LW8	1,3	6,7%	20,1%	8,3%	10,4%	19,9%	13,3%	22,6%
IE3-W41R112MX8	1,8	5,1%	14,2%	6,4%	7,9%	14,6%	10,3%	17,0%
IE3-W42R132S8	2,6	4,4%	16,0%	5,6%	7,4%	15,7%	9,5%	17,6%

		Normierte Betriebspunkte DIN EN 60034-2-3						
		(7)	(3)	(6)	(5)	(2)	(4)	(1)
Motortype	Bemessungsleistung	Betriebspunkte (Drehzahl vs. Drehmoment)						
	kW	(25;25)	(25;100)	(50;25)	(50;50)	(50;100)	(90;50)	(90;100)
IE3-W41R132M8	3,0	4,0%	12,1%	5,4%	6,6%	12,5%	9,3%	15,0%
IE3-W43R160M8	4,8	2,7%	11,7%	3,6%	5,1%	12,2%	7,0%	14,7%
IE3-W43R160Mx8	6,4	2,1%	9,4%	2,9%	4,1%	9,7%	5,9%	11,5%
IE3-W43R160L8	9,0	2,2%	10,4%	2,9%	4,2%	10,6%	5,6%	12,3%
IE3-W43R180L8	13,0	1,9%	9,9%	2,6%	3,9%	9,7%	5,1%	10,7%
IE3-W43R200L8	18,0	1,5%	8,3%	2,2%	3,3%	8,4%	4,6%	9,6%
IE3-W43R225S8	18,5	1,3%	5,4%	2,1%	2,9%	6,3%	4,5%	8,4%
IE3-W43R225M8	22	1,6%	5,6%	2,6%	3,4%	6,5%	5,2%	8,3%
IE3-W43R250M8	30	1,3%	4,5%	1,8%	2,4%	5,3%	3,5%	6,9%
IE3-W43R280S8	45	1,2%	5,0%	1,7%	2,5%	5,6%	3,7%	7,1%
IE3-W43R280M8	55	1,1%	4,6%	1,7%	2,3%	5,2%	3,6%	6,7%
IE3-W43R315S8	66	0,7%	3,8%	1,1%	1,7%	4,5%	2,7%	6,0%
IE3-W43R315M8	90	0,7%	3,9%	1,0%	1,7%	4,5%	2,5%	5,9%
IE3-W43R315MX8	108	0,7%	4,0%	1,0%	1,7%	4,6%	2,5%	5,9%
IE3-W41R315MY8	120	0,7%	3,1%	1,3%	1,7%	3,6%	3,7%	5,5%
IE3-W41R315L8	158	0,6%	2,7%	1,1%	1,5%	3,4%	2,6%	4,8%
IE3-W41R355MY8	160	0,6%	1,8%	1,0%	1,2%	2,1%	1,3%	2,2%
IE3-W41R355M8	240	0,6%	2,2%	1,0%	1,4%	2,9%	2,4%	4,5%
IE3-W42R355MX8	280	0,7%	2,3%	1,2%	1,5%	3,0%	2,5%	4,4%
IE3-W42R355L8	340	0,6%	2,1%	0,9%	1,3%	2,8%	2,2%	4,1%
IE3-W42R400M8	426	0,6%	2,1%	1,0%	1,3%	2,8%	2,3%	4,2%
IE3-W42R400MX8	480	0,8%	3,4%	1,2%	1,8%	4,0%	2,8%	5,4%
IE3-W42R400L8	500	0,5%	1,8%	0,8%	1,1%	2,4%	1,9%	3,5%
IE3-W41R132S8	2,6	3,5%	13,5%	4,8%	6,3%	13,2%	8,8%	15,5%
IE3-W42R132SX8	2,6	4,8%	13,5%	6,1%	7,5%	14,0%	9,8%	16,2%
IE3-W41R160M8	4,8	2,2%	7,4%	3,4%	4,3%	8,3%	6,7%	10,7%
IE3-W41R160Mx8	6,6	2,3%	10,0%	3,4%	4,7%	10,5%	6,9%	12,8%
IE3-W41R160L8	7,5	2,7%	6,5%	4,0%	4,7%	7,7%	7,2%	10,2%
IE3-W41R180L8	13,0	1,8%	10,6%	2,2%	3,5%	9,5%	4,3%	9,9%
IE3-W41R200L8	18,0	1,6%	7,6%	2,4%	3,4%	8,1%	5,1%	10,0%
IE3-W41R225S8	18,5	1,6%	5,0%	2,7%	3,4%	6,2%	5,6%	8,8%
IE3-W41R225M8	22	1,4%	4,3%	2,2%	2,8%	5,2%	4,6%	7,2%
IE3-W41R250M8	30	1,4%	4,5%	2,2%	2,8%	5,4%	4,4%	7,2%
IE3-W41R280S8	37	2,1%	4,9%	3,8%	4,3%	6,5%	9,0%	11,1%
IE3-W41R280M8	54	1,5%	5,0%	2,7%	3,3%	6,0%	6,2%	8,8%
IE3-W41R315S8	63	1,0%	3,3%	1,8%	2,2%	4,0%	4,7%	6,5%
IE3-W41R315M8	75	0,7%	2,6%	1,2%	1,7%	3,4%	2,9%	5,1%
IE3-W41R315MX8	108	0,7%	2,8%	1,5%	1,9%	3,5%	4,4%	6,0%

V 01/2026